




- IT** **Struttura:** scatola in poliammide caricato vetro, resistente alle alte temperature; montaggio frontale e fissaggio tramite ghiera filettata su piastre da 0,8 a 3 mm). **Schermo:** policarbonato rosso trasparente infrangibile e antiurto; cifra singola 7 segmenti da 13 mm. **Estetiche:** collarini in policarbonato colorato o acciaio (disponibili diverse forme e colori). **Montaggio:** Montaggio a sporgere dal filo piastra. Fissaggio senza viti o perni saldati. Modulo posteriore con fissaggio a scatto sul corpo display. Possibilità di montare il modulo posteriore sia in posizione orizzontale che verticale **Cablaggio:** a morsetti; sezione cavi consigliata 0,5 ÷ 1,5 mm². **Illuminazione:** LED rossi.
- EN** **Body:** box in glass fibre reinforced polyamide, resistant to high temperatures; frontal mounting (no studs), fastening by jam-nut ring on 0,8 mm to 3 mm faceplates. **Screen:** transparent red polycarbonate (unbreakable & shock resistant); single 7 segment digit (13mm) **Shapes:** plastic or stainless steel bezels (different shapes and colors available). **Mounting:** Surface mounting on faceplate without screws or weld studs. Snap-on contact module; can be mounted in horizontal or in vertical **Wiring:** screw terminals; suggested wire section 0,5 ÷ 1,5 mm². **Illumination:** red LED.
- FR** **Structure:** Boite en polyamide chargé verre, résistant au température élevé, montage frontal et fixation avec embout fileté sur des plaque de 0,8 à 3 mm. **Ecran:** polycarbonate rouge transparent incassable et antichoc, simple chiffre 7 segments de 13mm. **Esthétique:** colerette en polycarbonate ou en acier (disponible sous différentes formes et couleurs). **Montage:** en saillie de la surface du plastron. Fixation sans vis ou goujons **Câblage:** bornes à vis, section des câbles conseillés 0,5 ÷ 1,5mm². **Illumination:** LED rouge.
- DE** **Allgemeine Daten:** Standanzeige mit frontaler Montage und Befestigung mit Schraubring (Plattungsgröße: 0,8 ÷ 3 mm). **Abdeckung:** durchsichtige rote Abdeckung aus Polycarbonat • Einzelne Ziffer 7 Segmente von 13 mm. **Ausführungen:** Tastereinfassung aus farbigem Polycarbonat oder V2A (mit verschiedenen Formen und Farben auszuwählen). **Montage:** von der Frontplatte erhaben. Befestigung ohne Schrauben oder Gewindebolzen **Anschluss:** Schraubklemmen. **Beleuchtung:** rote LED.
- ES** **Estructura:** caja en poliamida cargada con vidrio, resistente a las altas temperaturas; montaje frontal y fijación a través de arandela roscada sobre placas de espesor 0,8 ÷ 3 mm. **Pantalla:** policarbonado rojo transparente infrangible y antichoque; un dígito de 7 segmentos y 13 mm. **Estéticas:** aros en policarbonado coloreado o acero (hay disponibles distintas formas y colores). **Montaje:** que sobresale del nivel de la placa. Fijación sin tornillos o pernos soldados **Cableado:** de bornes; sección cables aconsejada 0,5 ÷ 1,5 mm². **Illuminación:** de LED rojo.



I display DE sono esclusivamente a 7 segmenti e la programmazione dei caratteri disponibili avviene senza l'ausilio di strumenti esterni

DEF parallel position indicators have 7 segments only. No external device is needed to program the available characters.

Les afficheurs DE sont exclusivement à 7 segments et la programmation des caractères disponibles se produit sans l'aide d'instruments externes

Die DE-Standanzeigen sind nur mit 7 Segmenten erhältlich und die Ansteuerung erfolgt ohne externen Encoder

Los displays DE son únicamente de 7 segmentos y la programación de los caracteres disponibles se realiza sin la ayuda de instrumentos externos

1 filo/piano • 1 line/floor • 1 fil/niveau 1 Ader/Etage • 1 hilo/piso		- 1 ÷ 9
Quadro controller • Armoire Elektronische Steuerung Cuadro de maniobra	MEA	- 9 ÷ 9
	AUTINOR	- 9 ÷ 9

Codici / Codes / Bestellbezeichnungen / Códigos

	1 filo/piano • 1 line/floor 1 fil/niveau • 1 Ader/Etage • 1 hilo/piso				Quadro • controller • Armoire Elektronische Steuerung Cuadro de maniobra	
	com. + 12V DC	24V DC	com. - 12V AC/DC	24V AC/DC	MEA 12/24V DC	AUTINOR 12/24V DC
B	DEFB170.12P	DEFB170.24P	DEFB170.12N	DEFB170.24N	DEFB170.SM	DEFB170.SA
F	DEFF170.12P	DEFF170.24P	DEFF170.12N	DEFF170.24N	DEFF170.SM	DEFF170.SA
K	DEFK170.12P	DEFK170.24P	DEFK170.12N	DEFK170.24N	DEFK170.SM	DEFK170.SA

Nota: Sostituire la lettera "O" con la lettera "V" per display con frutto verticale

Note: For vertical display replace letter "O" with "V".

Note: Remplacer la lettre "O" par la lettre "V" pour afficheur avec corps vertical

Anmerkung: Ersetzen Sie den Buchstaben "O" durch den Buchstaben "V" für den Display mit vertikalem Gehäuse.

Nota: Substituir la letra "O" por la letra "V" para displays con dispositivo mecánico vertical